

FLUIDOS DIFERENCIADOS

Folha de Especificação de Vendas
Revisão 5: Dezembro/2003

EXXSOL® D 40

PROPRIEDADES	MÉTODOS DE ANÁLISE	ESPECIFICAÇÕES DE VENDA
Destilação, °C	ASTM D 86	
P. Inicial		135.0 mín.
P. Seco		215.0 máx.
Densidade (20/4 °C)	NBR 7148	A reportar
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 56	35.0 mín.
Conteúdo de Aromáticos, % peso	AMS 140.31	1.00 máx.
Teor de benzeno, ppm	ASTM D 6229	50 máx.
Teor de Enxofre, ppm	ASTM D 4045	5.00 máx.
Cor Saybolt	ASTM D 156	+ 30 mín.

Estas informações referem-se somente ao material específico aqui designado e podem não ser válidas caso este material seja utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou processos. Até o momento, estas informações são as mais precisas e seguras dentro do nosso melhor conhecimento e confiança. No entanto, nenhuma representação, autorização ou garantia são feitas assim como sua exatidão, confiabilidade ou integridade. É de responsabilidade do usuário satisfazer-se da adequação e integralidade destas informações para seu uso particular. A ExxonMobil não aceita a responsabilidade sobre qualquer perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações, nem oferece nenhuma garantia contra violação de patente.