

VAR SOL®

Propiedades

Especificaciones de Venta

Color, ASTM D 156 (Unidades Saybolt)	27 min
Destilación, ASTM D 86	
IBP (°C)	157 min
98% (°C)	190 min
F.B.P. (°C)	207 max
Doctor Test, ASTM D 4952	Pasa
Punto de Inflamación, ASTM D 56 (°C)	40 min
Densidad a 15°C, ASTM D-4052 (g/cm ³)	0.765-0.788
Contenido de Azufre (ppm) ASTM D-4045 *	10 max
Contenido de aromáticos (% vol) ASTM D 1319	12 max

* Ensayo realizado por monitoreo cada 5 partidas

Vigencia: 10/98

Rev. N° 4

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSA-

BILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL